

Cinta de aluminio Bostik

Descripción

Cinta autoadhesiva de aluminio de 40 micras. Rollos de 50, 62 y 75 mm. Fabricada con las máximas prestaciones, recubierta con una goma/resina de alta resistencia y protegida con un papel removible. Fácil de aplicar, tiene una adhesión instantánea y puede moldearse para cualquier tipo de perfil. La unión final tiene una alta resistencia al corte.

Aplicaciones

- Uso en los conductos de calefacción.
- Uso en los conductos de ventilación.
- Uso en los conductos de aire acondicionado.
- Aplicaciones de eliminación de amianto.

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en un lugar seco, al abrigo de heladas, entre 10 °C y 30 °C.



Composición

Soporte: aluminio brillante

Tipo de adhesivo: caucho / resina

Liner: papel siliconado de alta calidad



Temperatura

- Temperatura de aplicación: Por encima de 5 °C
- Temperatura de trabajo: -10 °C a 90 °C



Certificación frente al fuego

- Testado independientemente a **BS 476**
- Parte 6 -Pasa
- Parte 7 -Clase 1
- Reglamentación edificación: **Clase 0**



Características	Valores
Espesor del soporte	40 µm
Resistencia a la tracción	90 N / 25 mm ²
Elongación	Mínimo 7%
Resistencia al pelado al acero inicial	20-25 N / 25mm
Resistencia al pelado al acero 24 h	25-30 N / 25mm
Certificación al fuego	Clase 0

Código	Modelo	Medidas	Espesor	Rollos por Caja
CA50	Rollo de Cinta de Aluminio	50×45 mm	40 µm	24 rollos
CA62	Rollo de Cinta de Aluminio	62×45 mm	40 µm	20 rollos
CA75	Rollo de Cinta de Aluminio	75×45 mm	40 µm	16 rollos