

Tacos Sylomer

Descripción

La mejor solución antivibrante para aislar vibraciones y ruidos propagados por estructuras sólidas gracias a sus excelentes características y a la gran adaptabilidad en cuanto a su formato.

Formato

Placa de 100 x 100 x 25 mm

Aplicaciones

Rápido de colocar y pegar, se adapta a construcciones y técnicas funcionales, ya sea una vía férrea, un edificio o en la construcción de la cimentación de una máquina en formato de tacos o tiras.



Composición

Sylomer: poliuretano microcelular con alta capacidad de aislamiento con pequeñas deformaciones estáticas



Temperatura

Temperatura de trabajo: -30° C a 70° C



Resistencia

- Piezas resistentes al agua, aceites y una gran variedad de ácidos diluidos, bases y agentes atmosféricos.
- Abarca un gran rango de cargas.



Tabla de dimensiones

Tipo	Formato	Peso	Carga máxima	Frecuencia propia
Taco Sylomer SR11	100 x 100 x 25 mm	40 g	10 kg	12 Hz
Taco Sylomer SR18	100 x 100 x 25 mm	45 g	16 kg	12 Hz
Taco Sylomer SR28	100 x 100 x 25 mm	50 g	25 kg	12 Hz
Taco Sylomer SR42	100 x 100 x 25 mm	-	40 kg	12 Hz
Taco Sylomer SR55	100 x 100 x 25 mm	75 g	50 kg	12 Hz
Taco Sylomer SR110	100 x 100 x 25 mm 75 x 75 x 25 mm	100 g -	100 kg 50 kg	12 Hz 12 Hz
Taco Sylomer SR220	100 x 100 x 25 mm 75 x 75 x 25 mm	130 g -	200 kg 100 kg	12 Hz 12 Hz
Taco Sylomer SR450	100 x 100 x 25 mm 80 x 80 x 37 mm 100 x 100 x 37 mm 75 x 75 x 25 mm	170 g 150 g - -	400 kg 210 kg 350 kg 200 kg	12 Hz 8 Hz 8 Hz 12 Hz
Taco Sylomer SR850	100 x 100 x 25 mm 75 x 75 x 25 mm	210 g -	600 kg 330 kg	12 Hz 12 Hz
Taco Sylomer SR1200	100 x 100 x 25 mm 75 x 75 x 25 mm	- -	820 kg 400 kg	12 Hz 12 Hz